

Persönliche Schutzausrüstung

Anforderungen, Prüfungen, Einsatzbereiche Umgang mit Säuren und Laugen

[Zurück zur Fachinfo](#)

	Anwendungs- bereich, Tragedauer	Kennzeichnung	Bemerkungen
Schutzhandschuhe	Umgang mit Säuren Laugen, Reinigern		das Handschuhmaterial muss mit dem verwendeten Stoff abgestimmt werden, bei Beschädigung austauschen
Sicherheitsschuhe		S 3	bei Verschleiß austauschen
Schutzbrille		Gestellbrille oder Visier	Gläser bei Beschädigung oder Trübung austauschen
Schutzkleidung		Chemikalienschutanzug Typ 2 bis Typ 4, Typ 6	bei Verschleiß austauschen
Atemschutz	für kurzzeitige Arbeiten, Bereiche in denen durch Absaugung ein einhalten der Grenzwert von Schadstoffen nicht garantiert werden kann	filtrierende Halbmaske Partikel und Aerosole FFPS 1, 2, 3, Kombinationsfilter mit Atemanschluss (z. B. Halbmaske) gegen Stäube, Aerosole, Dämpfe Filter: B1P1, B2P2, B3P3	Achtung, der Einsatz von Atemschutz muss mit dem Kundenunternehmen (und der von ihm durchgeführten Gefährdungsermittlung) abgestimmt werden, damit für die jeweiligen verwendeten Stoffe das Gerät mit dem maximalen Schutz ausgewählt werden kann! G26 Vorsorgeuntersuchung notwendig, Filter bei Verschleiß wechseln
Atemschutz	bei längeren Arbeiten, Bereiche in denen durch Absaugung ein einhalten der Grenzwerte nicht garantiert werden kann	Filtergerät TH1BP, TH2BP, TH3BP oder Frischluft-Druckschlauchgerät mit Helm/Haube	